



# MULTIFIX Xtrem



## ОПИСАНИЕ:

**MULTIFIX Xtrem** – мгновенно схватывающийся полиуретановый клей не содержащий растворителя. Бежевого цвета.

## СВОЙСТВА:

- Тиксотропная паста.
- Адгезия целого ряда различных пластиков на пористые основания.
- Адгезия всех типов пола, при условии, что одна из склеиваемых поверхностей пористая.
- Хорошая сопротивляемость воздействию пресной и солёной воды (EN 204 D4).
- Превосходное прилипание к большинству материалов: дерево и его производные, бетон, цемент, штукатурка, строительная керамика, камень, мрамор, монтажная пена, пеностекло и т. д.
- Можно зачищать, покрывать краской и лаком.
- Заполняющая способность.
- Продукт затвердевает, вступая в контакт с влагой. Становится очень прочным.
- Не растрескивается после высыхания.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

**MULTIFIX Xtrem** – универсальный клей, очень эффективный для различных применений:

- Мебель, лестницы, деревянные конструкции, древесностружечные плиты типа «сэндвич», изоляционный материал и т. д.
- Хорошо подходит для садовой мебели, для кораблей и для швов, подверженных воздействию влаги.
- Очень практичен для вертикальных применений.
- Для наружного и внутреннего применения.

## ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли и жира. Влажность древесины должна быть < 30%.  
**Одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой.**

- Наносить клей следует на одну из поверхностей.
- Соединить части и прижать их примерно на 15 минут.
- Через час изделие можно вводить в эксплуатацию.

Наивысшая прочность достигается через 24 часа.

-**MULTIFIX Xtrem** немного расширяется после высыхания и заполняет неровности поверхности. Рекомендуется не применять большие количества продукта во избежание излишков.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Тиксотропная бежевая паста
Время схватывания: (23°C, 50% H.R.)	10-15 минут
Экструзия (гр./мин.)	50-100 гр./мин.
Прочность при сдвиге (EN 205)	1 час: 11 N/mm <sup>2</sup> 24 часа: 16 N/mm <sup>2</sup>
Температура прилипания	От +5 до +35°C
Термостойкость	От -30 до +90°C

## СПЕЦИФИКАЦИИ:

Весь процесс производства **MULTIFIX Xtrem** протекает в соответствии со спецификациями Директивы Совета Европы № 1935/2004 о материалах и объектах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

## УПАКОВКА:

Картриджи 300 мл,  
тюбики 100 мл

## ХРАНЕНИЕ:

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. В сухом прохладном месте.

## ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт содержит изоцианаты. Необходимо следовать инструкциям изготовителя. Избегать контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Работать в перчатках, в случае расплескивания промыть поражённые места промышленным моющим средством, пока продукт ещё свежий.

*Запрашивайте Паспорт безопасности при необходимости.*

## НЕ МЫТЬ РУКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ.

## ВАЖНО

Технические характеристики и сведения, указанные здесь основаны на наших текущих знаниях и опыте, и мы снимаем с себя всю ответственность за последствия, полученные по причине неадекватного использования. Поэтому, наша гарантия ограничена исключительно качеством продукта. Эта техническая информация может быть изменена без уведомления. В случае необходимости запрашивайте её периодически.