

SINTEX REFRACTARIO **(Огнеупорный герметик)**



Описание:

Высококачественный герметизирующий состав, основанный на неорганических полимерах.

Применение:

- герметизация стыков и проемов при высокой температуре (до 1500 °С)
- установка обогревательных систем, печей, каминов и т.д.

Не применять на стыках с деформацией более 5 %.

Свойства:

- огнеупорный до 1500 °С
- однокомпонентный, готов к употреблению
- легко применяется на сухих субстратах в диапазоне температур от 5 °С до 30 °С
- хорошее соединение с бетоном, металлом, кирпичом.

Инструкции по применению:

Задание размеров стыков:

Минимальная ширина: 5 мм
Максимальная ширина: 20 мм

Подготовка стыка:

Поверхность должна быть твердая, сухая, без пыли, грязи и остатков используемых до этого герметизирующих составов. Рекомендуется механическое очищение поверхности и обработка ее обезжиренным растворителем.

Нанесение:

Проследите за тем, чтобы в течение 2 или 5 часов после нанесения продукта он не подвергался воздействию влаги. Отрежьте кончик пломбы картриджа, прикрутите наконечник и наклоните надрезом на участок нанесения. Вставьте картридж в пистолет. Проводите наконечником вдоль стыка и наносите герметик SINTEX REFRACTARIO. Разгладьте герметик на поверхности при помощи плоского шпателя, распределяя герметик вдоль стыка. Избегайте попадания влаги на герметик.

Закрашивание:

Продукт можно красить.

Расход:

Если стыки сформированы, то для расчета можно применить следующую формулу:

$$L = \frac{300}{W \times D}$$

Где:

L = длина стыка для герметизации в м

W = ширина стыка для герметизации в мм

D = высота стыка для герметизации в мм

Очищение:

Инструменты легко очистить, если продукт еще свежий. После высыхания самым удобным считается механическое очищение.

Технические особенности:

Внешний вид	мягкая однородная паста
Плотность (23 °C DIN 53217)	1.80 г/см ³
Усадка (ISO 7390)	< 5 mm
Термостойкость	максимум 1500 °C

Хранение:

При хранении в сухом, хорошо проветриваемом помещении продукт может храниться 12 месяцев, но только в нераспакованном виде.

Упаковка:

Пластиковые картриджи объемом 300 мл

Цвета:

Черный

Техника безопасности и гигиена:

SINTEX REFRACTARIO вызывает раздражение.

Избегайте контакта продукта с глазами и слизистыми. При попадании продукта в глаза или на слизистые немедленно промойте их большим количеством воды, при необходимости обратитесь к врачу. Резина, образующаяся после затвердевания продукта, не представляет опасности для жизни и здоровья.

Не мойте руки растворителем!

Используйте перчатки. Продукт, попавший на одежду можно удалить при помощи синтетических моющих средств, пока он не затвердел.

Внимание!

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.

Производитель: QUILOSA, Испания

www.sbfound.ru