

## ORBASIL K – 95



**Описание:** Однокомпонентный, силиконовый клей-герметик.

**Область применения:**

Герметик высоко продуктивен при герметизации швов между **стеклом и рамой** и разъемов между рамами, **для аквариумов** и в промышленном строительстве.

**ORBASIL K – 95** не следует применять на следующих поверхностях: строительных материалах, таких как: бетон, каменная кладка и подобных. Черных металлах, меди и латуни, резине, каучуке, т.к. герметик их может обесцветить.

**Свойства:**

Однокомпонентный, вулканизирующий при комнатной температуре, легко применим. Застывает при контакте с влагой и приобретает свойства каучука: замечательные механические свойства и великолепная устойчивость к атмосферным условиям.

**Способ применения:**

Обработка швов.

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. При необходимости, возможно механическое очищение, а также рекомендовано очищение обезжиренным растворителем – ацетоном. Для материалов, которые подвергнутся наибольшему воздействию герметиком, рекомендуется использовать грунтовки.

При работе со стеклом и эмалью лучшего результата можно добиться без использования грунтовок.

**Применение:**

Отрежьте крышечку от переходной втулки, вкрутите насадку в картридж, отсекайте верхушку насадки на требуемую величину и вставьте в распылитель. Заполняйте герметиком ORBASIL K-95, соответствующим образом обработанное место стыка. Чтобы не запачкать края, нанесите липкую маскировочную ленту. Для лучшего результата герметик можно разгладить шпателем.

ORBASIL K-95 не может быть окрашен или покрыт лаком.

**Очищение:**

Свежий продукт легко удалить при помощи органического растворителя. При затвердевании продукт удаляется только при помощи механических средств.

**Хранение:** 24 месяца в сухом, прохладном месте.