

SINTEX AC-45/47

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

- Для внутренних и наружных работ
- Заделка трещин
- Применяется в строительных и столярных работах
- Стыки стен

Акриловая мастика для всех стыков в строительных между стенами, в коробках дверей и окон. Заделывание трещин в бетоне, гипсе, камне, дереве.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приведение картриджа в рабочее положение

1. Открыть
2. Привинтить конус
3. Отрезать конец конуса в соответствии с необходимой толщиной шва.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сопrotивляется воде, воздуху и перепаду температур -20С - +80С
- Возможно ее выравнивание в течении 30 мин после нанесения.
- Для очень глубоких щелей наносите последовательными слоями
- Очистка: свежий продукт - водой,
сухой продукт - скоблить
- Расход: 1 картридж - 15 метров при толщине шва 5 мм
- Безопасность: при попадании в глаза - промыть проточной водой и проконсультироваться у врача
- Оберегать от детей
- Хранение: 3 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте

Производитель: QUILOSA, Испания

www.sbfound.ru

